# ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

NEW

Мощность обогрева 10-100 кВт

Площадь обогрева от 120 до 1100 м²

12 kV Мощная система розжига с трансформатором 12 kV

**Серия BHDP прямого нагрева**

## Дизельные тепловые пушки прямого нагрева серии BHDP —направленный и общий обогрев малых и средних площадей

BHDP-10, BHDP-20

BHDP-30, BHDP-50

BHDP-100

- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом;
- Теплоизолированный кожух электродвигателя;
- Камера сгорания из нержавеющей стали;
- Износостойкое наружное покрытие корпуса;
- Увеличенная мощность вентилятора;
- Многоступенчатая система защиты;
- Двухэлектродная система зажигания;
- Насос Danfoss, форсунка Danfoss (для модели BHDP-100);
- Цифровой дисплей для заданной и комнатной температур;
- Топливные шланги в армированной оплетке;
- Фильтр тонкой очистки (для модели BHDP-100).

Встроенный термостат от -10 °С до +45 °С

Встроенный датчик уровня топлива

Встроенный фильтр грубой очистки

| | BHDP-10 | BHDP-20 | BHDP-30 | BHDP-50 | BHDP-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания, В ~ Гц | 220~50 | 220~50 | 220~50 | 220~50 | 220~50 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 200 | 200 | 230 | 230 | 640 |
| Производительность по воздуху, м³/ч | 590 | 590 | 700 | 760 | 1300 |
| Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Объем топливного бака | 12 | 12 | 17 | 38 | 68 |
| Непрерывное время работы, ч | 15 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| Расход топлива, кг/ч | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 4,0 | 8,3 |
| Способ подачи топлива | компрессор | компрессор | компрессор | компрессор | насос |
| Размер прибора (ШхВхГ), мм | 680x400x280 | 680x400x280 | 770x440x310 | 860x460x380 | 1215x705x505 |
| Размер упаковки (ШхВхГ), мм | 690x410x325 | 690x410x325 | 770x490x370 | 860x500x395 | 1110x680x505 |
| Вес нетто, кг | 10 | 10 | 17,5 | 20 | 38,7 |
| Вес брутто, кг | 11,5 | 11,5 | 19 | 22 | 43,8 |



# ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

NEW

Мощность обогрева 20-80 кВт

Площадь обогрева от 200 до 800 м²

12 kV Мощная система розжига с трансформатором 12 kV

**Серия BHDN непрямого нагрева**

## Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева серии BHDN для эффективного локального и общего обогрева

BHDN-20

BHDN-30

BHDN-50, BHDN-80

- Возможность эксплуатации в агрессивных средах;
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом;
- Теплоизолированный кожух электродвигателя;
- Камера сгорания из нержавеющей стали;
- Износостойкое наружное покрытие корпуса;
- Увеличенная мощность вентилятора;
- Цифровой дисплей для заданной и комнатной температур (кроме BHDN-20);
- Многоступенчатая система защиты;
- Двухэлектродная система зажигания;
- Удобная система намотки кабеля (для моделей BHDN-50, 80).

Трехходовой теплообменник из жаропрочной стали AISI 310S (КПД 90%)

Дополнительный фильтр тонкой очистки и топливные шланги в армированной оплетке

Насос Danfoss, форсунка Danfoss

| | BHDN-20 | BHDN-30 | BHDN-50 | BHDN-80 |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания, В ~ Гц | 220~50 | 220~50 | 220~50 | 220~50 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 | 30 | 50 | 80 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 230 | 250 | 750 | 750 |
| Производительность по воздуху, м³/ч | 500 | 760 | 2000 | 2000 |
| Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Объем топливного бака | 24 | 50 | 68 | 68 |
| Непрерывное время работы, ч | 15 | 17 | 15 | 9 |
| Расход топлива, кг/ч | 1,6 | 2,4 | 4,0 | 6,4 |
| Способ подачи топлива | компрессор | насос | насос | насос |
| Размер прибора (ШхВхГ), мм | 890x675x440 | 1110x670x500 | 1220x800x500 | 1220x800x500 |
| Размер упаковки (ШхВхГ), мм | 835x505x360 | 1075x565x445 | 1275x795x505 | 1275x795x505 |
| Вес нетто, кг | 23 | 34,4 | 57 | 57 |
| Вес брутто, кг | 25,5 | 38,6 | 64 | 64 |