

01



FXAQ15-32A



BRC7E618
опционально



BRC1H51W
опционально



02

- > Для комнат без подвесных потолков и свободного пространства
- > Плоская стильная лицевая панель легко вписывается в любой интерьер и проста в уборке
- > Легко устанавливается как в новые проекты, так и в проекты с реновацией оборудования.
- > Снижение потребления энергии благодаря специально разработанному DC двигателю вентилятора
- > Воздух удобно распределяется вверх и вниз благодаря пяти различным углам жалюзи - могут быть запрограммированы через пульт управления.
- > Работы по техобслуживанию легко выполняются с передней стороны

03

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXAQ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	63A	
Холодопроизводительность	Ном.	кВт	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	
Теплопроизводительность	Ном.	кВт	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	-							
	Нагрев	Ном.	-							
Габариты	Блок	В x Ш x Г	290x795x264				290x1,050x264			
Масса	Блок	кг	11.5				14.5			
Расход воздуха	Охлаждение	Низк./Выс.	м³/мин.	4.5/7.0	4.5/7.5	5/8	5.5/8.5	9/12	12/15	14/19
Воздушный фильтр	Тип	Моющаяся полимерная сетка								
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Выс.	дБ(А)	-						
Уровень звукового давления	Охлаждение	Низк./Выс.	дБ(А)	-						
Хладагент	Тип / Потенциал глобального потепления (GWP)	R-410A/2,087.5								
Подсоединение трубопровода	Жидкость	Нар.	мм	6.35			9.52			
	Газ	Нар.	мм	12.7			15.9			
	Дренаж	подсоединение: 13 (внутр 13/нар. 18)								
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение	Гц/В	1~/50/220-240							
Ток при 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)	А	-							
Системы управления	Беспроводной ИК-пульт	BRC7EB518								
	Проводной пульт	BRC1H51W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52								
	Упрощенный проводной пульт для гостиниц	BRC2E52C (для трехтрубной системы) / BRC3E52C (для двухтрубной системы)								

04

05

06