

Модель		SACF18D3-A	SACF24D3-A	SACF36D3-A	SACF48D3-A	SACF60D3-A	
Производительность, кВт	Охлаждение	5,28	7,20	10,60	14,07	17,60	
	Обогрев	5,80	8,08	11,70	15,50	18,50	
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,70	2,32	3,73	4,90	5,71	
	Обогрев	1,79	2,40	3,50	5,13	5,78	
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,10 / B	3,11 / B	2,84 / C	2,87 / C	3,08 / B
	Обогрев	COP / Класс	3,41 / B	3,37 / C	3,34 / C	3,02 / D	3,20 / C
Рабочий ток, А	Охлаждение	7,80	10,55	6,76	8,88	10,42	
	Обогрев	7,73	10,91	6,28	9,33	10,83	
Электропитание	1 фаза, 230 В, 50 Гц			3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц			
Сторона подключения	Внутренний		Наружный блок				
Максимальная длина фреонапровода, м	20		20	30	50	50	
Максимальный перепад высот, м	15		15	20	30	30	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	6,35 (1/4)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	12,70 (1/2)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	
<b>Внутренний блок</b>		<b>SACF18D3-A</b>	<b>SACF24D3-A</b>	<b>SACF36D3-A</b>	<b>SACF48D3-A</b>	<b>SACF60D3-A</b>	
Расход воздуха (макс./средний/мин.), м³/ч		850/680/595	1200/960/840	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260	
Уровень звукового давления, дБ(А)		34/40/43	38/43/46	41/47/50	42/48/51	42/48/51	
Диаметр дренажной трубы, мм		20	20	20	20	20	
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	930×660×205	1280×660×205	1280×660×205	1630×660×205	1630×660×205	
	В упаковке	1010×720×290	1360×720×290	1360×720×290	1710×720×290	1710×720×290	
Вес, кг	Без упаковки	25,0	32,0	33,0	44,0	44,0	
	В упаковке	28,0	37,0	40,0	52,0	52,0	
<b>Наружный блок</b>		<b>SAU18U3-A</b>	<b>SAU24U3-A</b>	<b>SAU36U3-A</b>	<b>SAU48U3-A</b>	<b>SAU60U3-A</b>	
Расход воздуха, м³/ч		2600	3000	3850	5800	5800	
Уровень звукового давления, дБ(А)		55	57	60	60	60	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-15 ~ +49 °С (-30 ~ +49 °С для моделей, доработанных зимним комплектом)					
	Обогрев	-15 ~ +24 °С					
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		1250	1750	2150	2800	3000	
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	50	50	50	50	
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	800×315×545	825×310×655	970×395×805	940×370×1325	940×370×1325	
	В упаковке	920×400×620	945×435×725	1105×495×895	1080×430×1440	1080×430×1440	
Вес, кг	Без упаковки	42,0	53,0	65,0	95,0	99,0	
	В упаковке	45,0	56,0	75,0	105,0	109,0	

SACF36D3-A, SACF48D3-A  
SACF60D3-A

3 фазы  
380-400 В,  
50 Гц

