

**AR-RAH2E**
(в комплекте)

Характеристики (универсальные блоки)

Блок внутренний				ABYG14LVTa		ABYG18LVTb	
Холодопроизводительность		кВт		4,10		5,27	
Параметры электропитания		ф/В/Гц		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50	
Уровень шума	Охлаждение	Т/Н/С/В	дБ(А)	29 / 33 / 34 / 36 (под потолком)		32 / 34 / 38 / 41 (под потолком)	
			дБ(А)	32 / 36 / 37 / 39 (на стене)		35 / 37 / 41 / 44 (на стене)	
Расход воздуха	Нагрев	Т/Н/С/В	дБ(А)	29 / 33 / 34 / 36 (под потолком)		32 / 34 / 38 / 41 (под потолком)	
			дБ(А)	32 / 36 / 37 / 39 (на стене)		35 / 37 / 41 / 44 (на стене)	
Расход воздуха	Охлаждение	Т/Н/С/В	м³/ч	480 / 540 / 590 / 640		500 / 560 / 700 / 780	
			м³/ч	480 / 540 / 590 / 640		500 / 560 / 700 / 780	
Габаритные размеры	Блок	Упаковка	мм	199×990×655		199×990×655	
			мм	320×1150×790		320×1150×790	
Вес			кг	27		27	
Диаметр трубок	Жидкость	Газ	мм	Ø6,35		Ø6,35	
			мм	Ø12,7		Ø12,7	
Пульт управления (в комплекте)				AR-RAH2E			

**AR-RAH1E**
(в комплекте)

Характеристики (компактные кассетные блоки)

Блок внутренний				AUYG07LVLa	AUYG09LVLa	AUYG12LVLB	AUYG14LVLB	AUYG18LVLB	
Холодопроизводительность		кВт		2,05	2,64	3,52	4,10	5,27	
Параметры электропитания		ф/В/Гц		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50	
Уровень шума	Охлаждение	Т/Н/С/В	дБ(А)	27 / 29 / 31 / 33	27 / 29 / 31 / 33	28 / 31 / 33 / 37	29 / 32 / 35 / 40	29 / 33 / 37 / 42	
			дБ(А)	27 / 29 / 32 / 34	27 / 29 / 32 / 34	28 / 31 / 33 / 37	29 / 34 / 37 / 40	30 / 37 / 40 / 44	
Расход воздуха	Нагрев	Т/Н/С/В	м³/ч	390 / 440 / 490 / 540	390 / 440 / 490 / 540	410 / 470 / 530 / 610	410 / 490 / 580 / 680	410 / 520 / 610 / 750	
			м³/ч	390 / 440 / 490 / 540	390 / 440 / 490 / 540	410 / 470 / 530 / 610	430 / 550 / 620 / 700	450 / 600 / 710 / 800	
Габаритные размеры	Блок	Упаковка	мм	245×570×570		245×570×570		245×570×570	
			мм	265×730×625		265×730×625		265×730×625	
Вес			кг	15		15		15	
Декоративная панель				UTG-UFYD-W					
Диаметр трубок	Жидкость	Газ	мм	Ø6,35		Ø6,35		Ø6,35	
			мм	Ø9,52		Ø9,52		Ø12,7	
Насос отвода конденсата (в комплекте)				Высота подъема 700 мм					
Пульт управления (в комплекте)				AR-RAH1E					

**UTY-RNNYM**
(в комплекте)

Характеристики (компактные каналные блоки)

Блок внутренний				ARYG07LLTA	ARYG09LLTA	ARYG12LLTB	ARYG14LLTB	ARYG18LLTB	
Холодопроизводительность		кВт		2,05	2,64	3,52	4,10	5,27	
Параметры электропитания		ф/В/Гц		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50	
Уровень шума	Охлаждение	Т/Н/С/В	дБ(А)	24 / 25 / 26 / 28	25 / 26 / 27 / 28	26 / 27 / 28 / 29	26 / 28 / 30 / 32	29 / 30 / 31 / 32	
			дБ(А)	24 / 25 / 26 / 28	24 / 25 / 26 / 28	24 / 27 / 28 / 29	25 / 28 / 30 / 33	29 / 31 / 32 / 33	
Расход воздуха	Нагрев	Т/Н/С/В	м³/ч	440 / 470 / 490 / 550	450 / 500 / 550 / 600	480 / 550 / 600 / 650	480 / 600 / 700 / 800	750 / 820 / 880 / 940	
			м³/ч	440 / 470 / 490 / 550	450 / 500 / 550 / 600	480 / 550 / 600 / 650	480 / 600 / 700 / 800	750 / 820 / 880 / 940	
Габаритные размеры	Блок	Упаковка	мм	198×700×620		198×700×620		198×900×620	
			мм	276×968×756		276×968×756		276×968×756	
Вес			кг	17		19		23	
Диаметр трубок	Жидкость	Газ	мм	Ø6,35		Ø6,35		Ø6,35	
			мм	Ø9,52		Ø9,52		Ø12,7	
Внешнее статическое давление				от 0 до 90					
Насос отвода конденсата (в комплекте)				Высота подъема 850 мм					
Пульт управления проводной (в комплекте)				UTY-RNNYM					

Аксессуары

Название	Модель
Пульт управления проводной	UTY-RNNYM
Пульт управления проводной	UTY-RVNYM
Пульт управления проводной упрощенный	UTY-RSNYM
Пульт управления центральный (для AOYG36LBLA5, AOYG45LBLA6, AOYG45LVB7)	UTY-DMMYM
Кабель соединительный для подключения внешнего управления	UTY-XWZXZ5 / UTY-XWZX
Кабель соединительный для подключения внешнего управления	UTD-ECC5A / UTY-XWZX
Конвертер сетевой для подключения к сети систем VRF V-III	UTY-VGGXZ1
Модуль подключения проводного пульта или внешнего управления	UTY-TWBXF / UTY-TCBXZ2
Комплект разветвителей	UTP-SX248A
Фильтры яблочно-катехиновый + ионный дезодорирующий для ASYG07-14L	UTR-FA16

Название	Модель
Фильтры яблочно-катехиновый + ионный дезодорирующий для ASYG18-24LFA(C)	UTR-FA13
Заглушка для AGYG09-14LVCA (используется при частичном монтаже блока в стену)	UTR-STA
Заглушка воздуховыпускного отверстия для AUYG07-18LVLA(B)	UTR-YDZB
Изоляция для работы в условиях высокой влажности для AUYG07-18LVLA(B)	UTZ-KXGC
Секция подачи воздуха для AUYG07-18LVLA(B)	UTZ-VXAA
Датчик температуры выносной для ARYG07-18LLTA(B)	UTY-XSZX
Жалюзи регулируемые для ARYG07-14LLTA(B)	UTD-GXTA-W
Жалюзи регулируемые для ARYG18LLTB	UTD-GXTB-W
Wi-Fi контроллер	UTY-TFNXZ1