Инверторные сплит-системы серии ARTISTO

Дизайн решение для жилых помещений класса ЛЮКС

GC-EAR09HRN1-RBTi / GU-EAR09HN1

ARTISTO INVERTER

КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ

Функции:

Сверхвысокий КПД: EER 3.71, COP 3.78
Встроенный ТЭН 1 кВт
Энергопотребление в режиме ожидания – 0.1 Вт
LED–дисплей с индикацией уличной и комнатной температуры
Минимальное напряжение в сети 150 В
Бесшумный режим работы – менее 20 дБ
Фильтр High Density

Глянцевая двухслойная панель
Самодиагностика, авторестарт
Функция самоочистки теплообменника внешнего блока от пуха и пыли
Антикоррозийная обработка GOLDEN FIN
Таймер
Контроль температуры с точностью 0.1 С
Компрессор TOSHIBA

Спецификация и рабочие параметры General Climate.*

Модель		FLAGMAN		ALFA-NEO		ARTISTO
Внутренний блок		GC-F08HRN1	GC-F10HRN1	GC-N07HRIN1	GC-N09HRIN1	GC-EAR09HRN1-RBTi
Внешний блок		GU-F08HN1	GU-F10HN1	GU-N07HN1	GU-N09HN1	GU-EAR09HN1
Мощность охлаждения, кВт		2.35	2.81	2.18	2.63	2.6 (0.30–3.80)
Мощность обогрева, кВт		2.35	2.87	2.35	2.92	2.9 (0.30–4.83)
Коэффициенты EER / COP		3.21 / 3.61	3.21 / 3.61	3.21 / 3.61	3.21 / 3.61	3.71 / 3.78
Электропитание, В/Ф/Гц		220–240 / 1~ / 50				
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0.73	0.88	0.68	0.82	0.70 (0.09–1.45)
	Обогрев	0.65	0.79	0.65	0.81	0.77 (0.09–1.64)
Рабочий ток, А	Охлаждение	3.2	4.0	3.0	3.7	4.2 (0.5–6.6)
	Обогрев	2.9	3.7	2.8	3.6	5.2 (0.5–7.5)
Класс энергоэфф. холод / тепло		A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Внутренний блок						
Размеры блока (ШхВхГ), мм		680 x 178 x 255	680 x 178 x 255	790 x 252 x 213	790 x 252 x 213	860 x 295 x 195
Размеры упак. (ШхВхГ), мм		745 x 330 x 255	742 x 306 x 244	863 x 323 x 273	863 x 323 x 273	945 x 370 x 275
Вес нетто / брутто, кг		7 / 8.5	7.5 / 8.5	7.5 / 9	7.5 / 9	10 / 12
Расход воздуха, м3/ч		480 / 380 / 320	470 / 390 / 310	450 / 360 / 300	470 / 430 / 340	620
Уровень шума, dB(A)		39 / 32 / 28	39 / 33 / 28	33 / 27 / 24	35 / 32 / 28	35 / 20
Внешний блок						
Размеры блока (ШхВхГ), мм		685 x 430 x 260	700 x 540 x 240	700 x 535 x 235	780 x 540 x 250	710 x 535 x 240
Размеры упак. (ШхВхГ), мм		795 x 495 x 345	815 x 580 x 325	815 x 580 x 325	910 x 575 x 335	775 x 600 x 340
Вес нетто / брутто, кг		23 / 25	24.5 / 26.5	23.5 / 25.5	25.5 / 28	26 / 28
Уровень шума, dB(A)		54	54	53	54	50 / 35
Хладагент	Заправка, г	550	570	640	720	720
	Дозаправка при >5м, г	20	20	20	20	20
Диаметр труб жидк./газ, дюйм		1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Рабочая темп. наружн. воздуха, С		Охлаждение от +18 до +43 С / Обогрев от –7 до +24 С				+18~+50 С/–15~+30 С

* Производитель постоянно работает над совершенствованием оборудования General Climate и оставляет за собой право внесения изменений в его конструкцию без предварительного уведомления. Актуальность информации о технических характеристиках можно уточнить у официальных представителей компании