

серия Coolany

ОКОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

R410A



Пульт дистанционного управления
(только для модели 24)



Авто-движение
вертикальных
жалюзи



4-сторонняя
раздача
воздуха



Авторестарт



Фильтр
Механический



Многоскоростной
вентилятор

Модель		GJC05BJ- K3MNG1A	GJC07AA- E3MNC1A	GJC09AA- E3MNC1A	GJC12AB- E3MNC1A	GJC24AC- E3RNC2A
Функция		охлаждение	охлаждение	охлаждение	охлаждение	охлаждение
Производительность	Охлаждение Вт	1 500	2 000	2 500	3 500	6 600
	Обогрев Вт	—	—	—	—	—
EER		2.65	2.75	2.75	2.76	2.72
Источник электропитания	ф, в, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	565	727	910	1 270	2 430
	Обогрев Вт	—	—	—	—	—
Потребляемый ток	Охлаждение А	5.8	5.8	5.8	7.8	16.2
	Обогрев А	—	—	—	—	—
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	250	360	360	480	930
Уровень звукового давления	С внут.стороны дБ(А)	56/59	45/47/50	45/47/49	46/49/50	53/55/58
	С наруж.стороны дБ(А)	60/64	52/54/57	52/54/56	54/57/58	58/60/63
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	408×303×333	424×350×574	450×350×580	560×375×618	660×428×770
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	456×380×391	518×359×668	521×374×671	661×463×727	739×515×863
Вес нетто/брутто	кг	17/18	35/38	36/39	48/52	72/79