

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ



Наружный блок



Пульт YR-HQ для блоков HNF



Пульт YR-HE для блоков HNM



Опция:
блок притока
свежего воздуха
O₂ Fresh



Ультрафиолетовая лампа



Фильтр из активированного угля



Антибактериальный фильтр



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели	Внутренний блок	HSU-07HNF203/R2-G/W HSU-07HNM103/R2	HSU-09HNF203/R2-G/W HSU-09HNM103/R2	HSU-12HNF203/R2-G/W HSU-12HNM103/R2	HSU-18HNF103/R2-G HSU-18HNM03/R2	HSU-24HNF103/R2-G HSU-24HNM03/R2
	Наружный блок	HSU-07HUN403/R2	HSU-09HUN103/R2	HSU-12HUN103/R2	HSU-18HUN203/R2	HSU-24HUN103/R2
Мощность, номинал, кВт	Охлаждение	2,1	2,6	3,3	5,4	7,3
	Обогрев	2,1	2,6	3,5	6,0	7,6
Потребляемая мощность, номинал, кВт	Охлаждение	0,655	0,8	1,025	1,63	2,205
	Обогрев	0,58	0,7	0,965	1,58	2,08
Энергоэффективность	EER / COP	3,21 / 3,62	3,25 / 3,71	3,22 / 3,62	3,31 / 3,8	3,31 / 3,65
Класс энергоэффективности	Охлаждение /	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
	Обогрев					
Внутренний блок (Заводская маркировка)		AS07NA3HAA	AS09NA3HAA	AS12NA3HAA	AS18ND3HAA	AS24NE3HAA
Электропитание, Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Расход воздуха, (выс. скорость), м ³ /час		450	500	600	900	1200
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(A)		35 / 33 / 31 / 23	35 / 33 / 31 / 23	37 / 34 / 32 / 26	42 / 39 / 36 / 31	49 / 45 / 40 / 33
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	810 x 204 x 280	810 x 204 x 280	855 x 204 x 280	997 x 235 x 322	1115 x 248 x 336
	С упаковкой	909 x 279 x 355	909 x 279 x 355	954 x 279 x 355	1085 x 329 x 403	1206 x 342 x 418
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		9,6 / 11,2	9,7 / 11,3	10,2 / 12	13,4 / 16,3	16 / 19,6
Пульт управления		YR-HQ / YR-HE	YR-HQ / YR-HE	YR-HQ / YR-HE	YR-HQ / YR-HE	YR-HQ / YR-HE
Наружный блок (Заводская маркировка)		1U07OR5EAA	1U09OR4EAA	1U12OR4EAA	1U18ER4EAA	1U24GR4EAA
Электропитание, Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(A)		50	52	53	55	56
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	696 x 256 x 432	696 x 256 x 432	696 x 256 x 432	780 x 245 x 640	860 x 308 x 730
	С упаковкой	848 x 363 x 515	848 x 363 x 515	848 x 363 x 515	920 x 351 x 720	995 x 420 x 813
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		22 / 24,6	25,6 / 28,2	27 / 29	41,7 / 45	56 / 60
Производитель компрессора		QingAn	QingAn	QingAn	Hitachi	Panasonic
Тип хладагента		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Макс. длина / перепад высот, м	15 / 10	15 / 10	15 / 10	25 / 15	25 / 15
	Заводская заправка хладагента, кг	0,6	0,6	0,84	1,15	1,55
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7	7	7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м	20	20	20	20	20
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C	Охлаждение	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
	Обогрев	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24