


Кассетный внутренний блок
четырёхпоточный

RAI-QPB

2,5–5,0 кВт – охлаждение
3,5–6,2 кВт – нагрев



Благодаря декоративной панели ярко-белого цвета и минималистичному дизайну, блок идеально впишется как в классический, так и в современный интерьер. Доступно только в конфигурации Multi. Встроенный дренажный насос



Внутренний блок	RAI-25QPB	RAI-35QPB	RAI-50QPB
Декоративная панель	RAI-ECPP	RAI-ECPP	RAI-ECPP
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт 2.5 (0,9–3,0)	3.5 (0,9–4,0)	5.0 (0,9–5,2)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт 3.5 (0,9–5,0)	4.8 (0,9–6,6)	6.2 (0,9–7,6)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А) 28/31/34/37	30/34/38/42	32/36/40/44
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А) 29/32/35/38	30/35/39/43	32/36/40/44
Звуковая мощность	дБ(А) 50	58	58
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч 330/360/420/510	390/420/510/650	390/450/510/720
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч 390/420/480/550	450/480/510/660	450/510/540/720
Насос для отвода конденсата	Да	Да	Да
Макс. высота подъема конденсата	см 30	30	30
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм 285×580×580	285×580×580	285×580×580
Вес внутреннего блока	кг 20	20	20
Вес декоративной панели	кг 4	4	4
Размеры панели (В×Ш×Г)	мм 32×650×650	32×650×650	32×650×650
Диаметр труб (жидкость / газ)	д\с\я\м 1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Диаметр дренажа	мм 16	16	16




Таблица аксессуаров

Наименование	Описание
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-NTW3	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC2	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
SPX-WDC6 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария» и управления посредством «сухого контакта»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть N-link

(1) Без датчика.

