Напольные внутренние блоки

Корпусные агрегаты для напольного монтажа

Бескорпусные агрегаты для напольного монтажа

Плоские компактные агрегаты

Благодаря плоской конструкции (глубина всего 220 мм) данные агрегаты можно легко устанавливать в помещение, не загромождая интерьер.

Эффективное использование пространства

Имея высоту всего 630 мм, агрегаты подходят для установки под окном или рядом с окном, при этом они не занимают полезную площадь помещения.

Особое расположение пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления PC-ARFPE может быть встроен в корпус агрегата.

Компактная конструкция

Особое внимание уделено способности агрегатов вписываться в интерьер помещения. Благодаря компактной конструкции (высота 620 мм, глубина 220 мм), агрегаты оптимально подходят для встраивания в ниши под окном.

Возможность изменения направления выпуска воздуха

Переустановив заднюю панель агрегата, можно изменить направление выпуска воздуха.

Это обеспечивает большой выбор вариантов монтажа.

Пульты управления

PC-AWR

PC-ALHZ

PC-ARH

PC-ARFPE

DC INVERTRR
Скрытый монтаж
Компактная конструкция
Сделано в Испании

Корпусной внутренний блок		RPF-1.0FSN2E	RPF-1.5FSN2E	RPF-2.0FSN2E	RPF-2.5FSN2E
Холодопроизводительность[1] (наружный блок ES, IVX)	кВт	2,5	3,6	5,0	5,6
Теплопроизводительность[2] (наружный блок ES, IVX)	кВт	2,8	4,0	5,6	6,3
Холодопроизводительность[1] (наружный блок Set Free)	кВт	2,8	4,0	5,6	7,1
Теплопроизводительность[2] (наружный блок Set Free)	кВт	3,2	4,8	6,3	8,5
Источник питания	В/ф/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Потребляемая мощность	Вт	20	28	45	45
Габаритные размеры внутреннего блока (В×Ш×Г)	мм	630×1045×220	630×1170×220	630×1420×220	630×1420×220
Масса внутреннего блока, нетто	кг	19,0	23,0	33,0	34,0
Уровень звукового давления[3] (H/M/L)	дБ(А)	35/32/29	38/35/31	39/36/32	42/38/34
Расход воздуха (H/M/L)	м³/ч	510/420/360	720/600/540	960/840/660	960/840/660
Холодильный контур		Хладагент R410A, электронный расширительный вентиль			
Диаметр труб жидкостной линии внутреннего блока (соединение развальцовкой)	мм	6,35	6,35	6,35	9,53
	дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр труб газовой линии внутреннего блока (соединение развальцовкой)	мм	12,7	12,7	15,9	15,9
	дюйм	1/2	1/2	5/8	5/8
Диаметр дренажа	мм	25	25	25	25

Безкорпусной внутренний блок		RPFI-1.0FSN2E	RPFI-1.5FSN2E	RPFI-2.0FSN2E	RPFI-2.5FSN2E
Холодопроизводительность[1] (наружный блок ES, IVX)	кВт	2,5	3,6	5,0	6,3
Теплопроизводительность[2] (наружный блок ES, IVX)	кВт	2,8	4,0	5,6	7,0
Холодопроизводительность[1] (наружный блок Set Free)	кВт	2,8	4,0	5,6	7,1
Теплопроизводительность[2] (наружный блок Set Free)	кВт	3,2	4,8	6,3	8,5
Источник питания	В/ф/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Потребляемая мощность	Вт	40	28	45	45
Габаритные размеры внутреннего блока (В×Ш×Г)	мм	620×848×220	620×973×220	620×1223×220	620×1223×220
Масса внутреннего блока, нетто	кг	19,0	23,0	27,0	28,0
Уровень звукового давления[3] (L/M/H)	дБ(А)	35/32/29	38/35/31	39/36/32	42/38/34
Расход воздуха (L/M/H)	м³/ч	510/420/360	720/600/540	960/8400/660	960/8400/660
Холодильный контур		Хладагент R410A, электронный расширительный вентиль			
Диаметр труб жидкостной линии внутреннего блока (соединение развальцовкой)	мм	6,35	6,35	6,35	9,53
	дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр труб газовой линии внутреннего блока (соединение развальцовкой)	мм	12,7	12,7	15,9	15,9
	дюйм	1/2	1/2	5/8	5/8
Диаметр дренажа	мм	25	25	25	25