Innovation Inverter
Бытовые сплит-системы

DC-Инвертор
Ионизатор
Самоочистка
Антигрибковая функция
Антисквозняк
Защита вентилей
Бесшумная работа
Электромагнитная совместимость
Мощное осушение
Антикоррозийный корпус
Таймер
Функция самодиагностики
Автоматический перезапуск
Пульт ДУ
Модернизированная Медная трубка

НОВИНКА

Сплит-система

Innovation Inverter

DC-инвертор
Энергоэффективность А класса
Низкий уровень шума
Защита от перепадов напряжения
Функции контроля климата
Отключаемый с пульта дисплей
Режим сна

В комплекте

Технические характеристики

Внутренний блок			LSWH-20FL1Z	LSWH-25FL1Z	LSWH-35FL1Z	LSWH-50FL1Z	LSWH-70FL1Z
Наружный блок			LSAH-20FL1Z	LSAH-25FL1Z	LSAH-35FL1Z	LSAH-50FL1Z	LSAH-70FL1Z
Источник питания		В~, Гц, Ф	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Охлаждение	Производительность	кВт	2200 (1300~3000)	2650 (1450~3200)	3400 (1400-3520)	5100 (1800-5200)	6750(1700-7100)
	Потреб. мощность	Вт	650 (160~950)	785 (380~1350)	963 (450-1500)	1518 (550-2100)	2020 (560-2700)
	Потреб. ток	А	2.97 (0.9~4.3)	3.58 (1.5~5.9)	4.33 (2.0-7.5)	6.9 (2.2-10.2)	9.2 (3.0-11.8)
	EER	Вт/Вт	3,38	3,38	3,53	3,36	3,34
Нагрев	Производительность	кВт	2300 (1350~3300)	2700 (1400~3300)	3600 (1100-3750)	5200 (1800-5300)	6850(1400-7100)
	Потреб. мощность	Вт	610 (270~880)	715 (380~1540)	946 (400-1350)	1386 (550-2100)	1820 (450-2600)
	Потреб. ток	А	2.77 (1.6~3.9)	3.25 (1.7~6.7)	4.3 (1.6-7.0)	6.3 (2.2-10.2)	8.3 (2.1-11.3)
	COP	Вт/Вт	3,77	3,77	3,80	3,75	3,76
Расход воздуха	Внутренний блок	$м^3$/ч	420	460	480	880	900
	Наружный блок	$м^3$/ч	1700	1800	1800	2360	2360
Компрессор	Тип		DC-инвертор	DC-инвертор	DC-инвертор	DC-инвертор	DC-инвертор
	Бренд		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Количество	г	520	520	710	1030	1800
Уровень шума	Внутренний блок	дБ(А)	33/29/27/24	33/29/27/24	33/29/27/24	38/35/32/29	40/37/34/31
	Наружный блок	дБ(А)	48	50	52	54	55
Размеры (ШхВхГ)	ВБ Без упаковки	мм	690x283x199	690x283x199	750x285x200	837x296x205	900x310x225
	ВБ В упаковке	мм	760x345x280	760x345x280	820x345x280	910x360x285	970x380x305
	НБ Без упаковки	мм	660x500x240	660x500x240	730x545x285	800x545x315	800x545x315
	НБ В упаковке	мм	780x550x345	780x550x345	850x605x365	920x605x395	920x605x395
Вес	ВБ Нетто/брутто	кг	7,7	7,7	8,5	10,5	11,0
	НБ Нетто/брутто	кг	23,0	26,6	27,8	36,0	41,0
Диаметр труб	Жидкостная	мм (")	6,35 / (1/4)	6,35 / (1/4)	6,35 / (1/4)	6,35 / (1/4)	6,35 / (1/4)
	Газовая	мм (")	9,52 / (3/8)	9,52 / (3/8)	9,52 / (3/8)	12,7 / (1/2)	12,7 / (1/2)
Макс. длина фреоновой трассы		м	20	20	20	25	25
Макс. перепад высот		м	8	8	8	10	10
Дозаправка (свыше 5 метров)		г/м	20	20	20	25	25
Рабочий диапазон тем-ры	Охлаждение	°C			+16 ~ +48		
	Обогрев	°C			-15 ~ +32		