Дизельные тепловые пушки

СЕРИЯ NPI

Отключение при перегреве

IP54 Класс защиты IP54

Износостойкие материалы

Площадь обогрева до 3300 м²

КПД Высокий КПД работы

Удобство перемещения

- МОБИЛЬНОСТЬ
- ВЫСОКИЙ КПД РАБОТЫ (ДО 82%, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ТРЕХПРОХОДНОЙ КАМЕРОЙ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ)
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP54
- КАМЕРА СГОРАНИЯ И ТЕПЛООТРАЖАЮЩИЙ ЭКРАН ИЗ ЖАРОПРОЧНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (1-1,2 ММ)
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ (ДО 130 °С)
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -10 °С ДО +40 °С

Модель		NPI-20	NPI-50	NPI-80
Мощность:	кВт	21	52	80
Производительность:	м³/час	1000	1800	3300
Расход топлива	кг/ч	1.63	3.6	6.2
Топливо:		дизель	дизель	дизель
Тип:		непрямой нагрев	непрямой нагрев	непрямой нагрев
Размеры (ДхВхГ)	мм	1080x510x685	1250x510x730	1620x730x1230
Вес нетто	кг	43.4	55.4	114.2
Объем бака:	л	55.5	55.5	55.5
Способ подачи топлива:		компрессор	насос	насос
Диаметр дымохода	мм	120	120	150

Теплый пол

Нагревательный мат

Защита от электромагнитных полей

Под любые покрытия

Самостоятельный монтаж

Срок службы более 25 лет

Двойная раздельная изоляция

- БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ГОТОВОЙ СИСТЕМЫ
- ОПЛЕТКА ИЗ МЕДИ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЯЕТ ТЕПЛО
- БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА СЧЕТ ДВОЙНОЙ НАДЕЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
- ТЕПЛОСТОЙКИЙ PVC СО СРОКОМ СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ
- МОНТАЖ В СТЯЖКУ, ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ, НАЛИВНОЙ ПОЛ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
- ГАРАНТИЯ 16 ЛЕТ

Основным элементом системы кабельных теплых полов является нагревательный кабель, преобразующий электрическую энергию в тепловую. Нагревательный кабель используется в виде отрезков определенной длины - нагревательных секций, либо в виде кабеля, пришитого на мат. Помимо нагревательной секции, в систему теплых полов входят дополнительные материалы: теплоизоляция, монтажная лента и гофрированная монтажная трубка. Монтажная лента используется при укладке теплого пола для закрепления нагревательной секции на поверхности пола. Монтажная трубка служит защитой для датчика температуры пола, обеспечивая доступ к нему для диагностики или замены. Сама нагревательная секция монтируется к конструкции пола и заливается цементно-песчаной стяжкой, наливным полом, либо плиточным клеем. Монтаж нагревательного мата становится простым и быстрым, так как исключает процесс укладки и крепления нагревательного кабеля. За счет фиксации кабеля на сетке обеспечивается равномерность укладки витков, что помогает достигать равномерного обогрева поверхности пола. Нагревательные маты не требуют заливки в стяжку, давая возможность укладки поверх старых полов. Комплекты Neoclima подходят для укладки под любые типы покрытий: плитка, ламинат, ковролин, линолеум.

Нагревательный мат на основе двужильного кабеля

Модель	Мощность	Площадь обогрева
N-TM 75/0,5	75 Вт	0,5 м²
N-TM 150/1,0	150 Вт	1 м²
N-TM 225/1,5	225 Вт	1,5 м²
N-TM 300/2,0	300 Вт	2 м²
N-TM 375/2,5	375 Вт	2,5 м²
N-TM 450/3,0	450 Вт	3 м²
N-TM 525/3,5	525 Вт	3,5 м²
N-TM 600/4,0	600 Вт	4 м²
N-TM 750/5,0	750 Вт	5 м²
N-TM 900/6,0	900 Вт	6 м²
N-TM 1050/7,0	1050 Вт	7 м²
N-TM 1200/8,0	1200 Вт	8 м²
N-TM 1500/10	1500 Вт	10 м²
N-TM 1800/12	1800 Вт	12 м²

Нагревательная секция на основе двужильного кабеля

Модель	Мощность	Длина	Площадь обогрева
N-TC 99/0,8	99 Вт	6,6 м	0,7-0,8 м²
N-TC 135/1,2	135 Вт	9 м	0,9-1,2 м²
N-TC 195/1,7	195 Вт	13 м	1,3-1,7 м²
N-TC 284/2,4	284 Вт	18,9 м	1,8-2,4 м²
N-TC 381/3,0	381 Вт	25,4 м	2,5-3,0 м²
N-TC 462/3,6	462 Вт	30,8 м	3,1-3,6 м²
N-TC 551/4,3	551 Вт	36,7 м	3,7-4,3 м²
N-TC 635/5,1	635 Вт	42,3 м	4,4-5,1 м²
N-TC 780/6,2	780 Вт	52 м	5,2-6,2 м²
N-TC 953/7,4	953 Вт	63,5 м	6,3-7,4 м²
N-TC 1095/8,6	1095 Вт	73 м	7,5-8,6 м²
N-TC 1275/10,0	1275 Вт	85 м	8,7-10,0 м²