

Климатический комплекс

СЕРИЯ NCC-868



Ультрафиолетовая лампа



Функция ионизации



Датчик уровня воды



Озонатор



Индикатор уровня влажности



Увлажнение и очистка



LCD дисплей



ТЕХНОЛОГИИ:

- ОЧИСТКА ВОЗДУХА + УЛЬТРАЗВУКОВОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
- LCD ДИСПЛЕЙ
- ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ
- ИНДИКАТОР УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ
- СЕНСОРНЫЙ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ВОЗДУХА
- РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
- РУЧНОЙ РЕЖИМ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МУЛТИ-ФИЛЬТР:

- НЕРА 14 ФИЛЬТР (99.97%)
- УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР
- УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА
- ИОНИЗАТОР
- ОЗОНАТОР

Модель		NCC-868			
Мощность	Вт	85			
Электропитание	В/Гц	220/50			
Расход воды	мл/ч	300			
Скорость		SLEEP	LOW	MEDIUM	HIGH
Скорость обработки воздуха	м³/ч	80	120	180	250
Ионы	ионы/см	8x10 ⁶			
Площадь помещения	м²	до 50			
Уровень звукового давления	дБ	22	25	30	33
Вес нетто	кг	8,1			
Емкость бака	л	2,4			
Размеры [ШxВxГ]	мм	450x430x198			
Цвет		белый			

Климатический комплекс

СЕРИЯ NCC-968



Ультрафиолетовая лампа



Функция ионизации



Таймер 1-12 ч



Озонатор



Индикатор уровня влажности



Увлажнение и очистка



Удаляет частицы PM 2,5



Сенсорная панель управления



LCD дисплей

ТЕХНОЛОГИИ:

- УЛЬТРАЗВУКОВОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И ОЧИСТКИ ВОЗДУХА (НЕРА/УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР/ВОЛОКОННЫЙ ФИЛЬТР)
- LCD ДИСПЛЕЙ
- СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
- УРОВЕНЬ ШУМА НЕ БОЛЕЕ 40ДБ (22 ДБ В НОЧНОМ РЕЖИМЕ)
- ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ВОЗДУХА И ВЛАЖНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ
- ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ
- РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
- РУЧНОЙ РЕЖИМ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МУЛТИ-ФИЛЬТР:

- НЕРА 14 ФИЛЬТР (99.97%)
- УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР
- УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА НА 10 000 ЧАСОВ РАБОТЫ
- ИОНИЗАТОР
- ОЗОНАТОР

Модель	NCC-968				
Частота оборотов вентилятора		Ночной режим	Низкая	Средняя	Высокая
Расход воздуха	м³/ч	80	120	180	250
Уровень шума	дБ	22	25	33	40
Потребляемая мощность	Вт	75			
Ионы, на	см³	8 000 000			
Длина шнура питания	м	1,4			
Габариты [ДxШxВ]	мм	452x233x438			
Масса нетто	кг	8,2			
Электропитание	В/Гц	220-240/50			
Зона использования		42			
Емкость бака	л	2,4			
Объем воздушного потока	м³/ч	250			
Мощность увлажнителя	мл/ч	235			
Датчики		Температура, влажность, таймер, запах, PM 2,5			