

КАССЕТНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ KFC...GW/KON...GW



**BEST
SELLER
2016**



опция

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

 Автопереключение рабочих режимов	 Универсальный беспроводной контроллер	 I Feel	 Мультискоростной вентилятор	 Информативный дисплей
 Режим нагрева	 Режим охлаждения	 DRY Режим осушения	 Режим вентиляции	 Adjust Автоматическое регулирование воздушного потока
 Restart Автоматический перезапуск	 On-Off Таймер однократного ВКЛ/ВЫКЛ	 Режим комфортного сна	 Wash Моющаяся панель	 Функция самодиагностики
				

Дизайн. Новый утонченный дизайн. Панель изготовлена из высококачественного прочного пластика чистого белого цвета. Дополнительная изоляция внутреннего блока, надежные транспортные крепления.

Многоскоростной вентилятор внутреннего блока – для обеспечения максимально комфортных условий в помещении имеется возможность выбрать одну из четырёх скоростей вентилятора.

Режимы охлаждения, осушения, вентиляции, нагрева и «Авто» – в автоматическом режиме кондиционер сам выбирает скорость вращения вентилятора, установку режима работы воздухораспределения, режим нагрева, вентиляции или охлаждения, в зависимости от требуемой температуры в помещении, которая задана пользователем.

Ультратонкий внутренний блок (от 240 мм) обеспечивает гибкость монтажа.

Возможность подключения двух пультов управления к одному внутреннему блоку.

Напоминание о необходимости чистки фильтра

Возможна установка нескольких режимов в зависимости от потребностей пользователя.

Функция I-Feel. Более объективная оценка температуры воздуха в помещении.

4-х скоростной мотор вентилятора

Опциональная возможность подключения сетевой карты для реализации центрального сетевого управления.

Smart Sleep режим, предупреждающий излишнее или резкое колебание температур во время сна (до 2 С).

Функция памяти – воссоздание всех настроек после полного выключения.

Режим Turbo – быстрый набор заданной температуры.

On/off timer

Lock – функция защиты от детей.

Технические характеристики серии

Модель	Внутренний блок		KFC18GW	KFC24GW	KFC36GW	KFC48GW	KFC60GW
	Наружный блок		KON18GW	KON24GW	KON36GW	KON48GW	KON60GW
Производительность вентилятора (Н/М/Л)*	Охлаждение (H/M/L)*	м³/ч	720	1450	1650	1650	1800
Кэффициент энергоэффективности	Охлаждение (EER)	Вт/Вт	2,50	2,80	2,78	2,80	2,83
	Нагрев (COP)		2,84	3,21	3,48	3,19	3,23
Производительность	Охлаждение	кВт	5,00	7,00	10,00	14,00	15,00
	Нагрев		5,40	7,40	11,50	15,00	16,80
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2,00	2,50	3,60	5,00	5,60
	Нагрев		1,90	2,30	3,30	4,70	5,50
Электропитание		В/Ф/Гц	220 – 240/1/50		380 – 415/3/50		
Диаметры трубопровода хладагента	Линия жидкости/газа	мм	6,25/12,7	9,52/15,88	9,52/19,05	12,7/19,05	12,7/19,05
Максимальная длина трубопровода		м	15	15	30	30	50
Максимальный перепад высот		м	15	15	15	30	30
Рабочий диапазон температуры	Охлаждение	°С	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
	Нагрев		-10 ~ 24	-10 ~ 24	-10 ~ 24	-10 ~ 24	-10 ~ 24
Хладагент			R410A				
Внутренний блок							
Уровень звукового давления (Н/М/Л)*		дБ(А)	49/47/46	48/47/46	47/46/43	47/46/43	51/49/47
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г		мм	665 x 595 x 240	840 x 840 x 240	850 x 850 x 325	850 x 850 x 325	840 x 840 x 290
Размеры упаковки блока, Ш x В x Г		мм	778 x 738 x 300	963 x 963 x 325	963 x 963 x 409	963 x 963 x 409	963 x 963 x 379
Вес нетто/брутто		кг	20,0/25,0	27,0/35,0	32,0/41,0	33,0/42,0	37,0/46,0
Декоративная панель							
Наименование			ТС03 для KFC12-18GW	ТС04 для KFC48-60GW			
Габаритные размеры панели, Ш x В x Г		мм	670 x 670 x 50	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60
Размеры упаковки панели, Ш x В x Г		мм	763 x 763 x 105	1033 x 1038 x 133	1033 x 1038 x 133	1033 x 1038 x 133	1033 x 1038 x 133
Вес нетто/брутто панели		кг	3,5/5,0	7,0/11,0	7,0/11,0	7,0/11,0	7,0/11,0
Наружный блок							
Производительность вентилятора		м³/ч	3500	3500	4200	5100	6600
Компрессор	Тип / ТМ		ротационный/GREE	ротационный/GREE	ротационный/HITACHI	спиральный/SANYO	спиральный/SANYO
Уровень звукового давления		дБ(А)	56	54	60	60	61
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г		мм	955 x 395 x 700	955 x 395 x 700	980 x 425 x 790	1120 x 440 x 1100	980 x 410 x 1350
Размеры упаковки, Ш x В x Г		мм	1026 x 455 x 735	1026 x 455 x 735	1080 x 485 x 840	1155 x 480 x 1115	1024 x 440 x 1380
Вес нетто/брутто		кг	53/58	61/66	69/74	103/115	118/129

* Н – высокая скорость вентилятора, М – средняя скорость вентилятора, Л – низкая скорость вентилятора

