# Сплит-система постоянной производительности
# SYSPLIT WALL SMART V3 30-36 HP Q

- Минималистичный дизайн внутреннего блока.
- Информационная панель с внутренней подстветкой.
- «А» наивысший класс энергоэффективности.
- Мощный воздушный поток.
- Встроенная система самодиагностики и защита от утечки хладагента.
- Выбор стороны отвода конденсата.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации.
- Гарантия 3 года.

### Аксессуары:

- Беспроводной пульт SYSCONTROL RM 52 (в комплекте).
- Низкотемпературный комплект -30ºС (опция).

Инфракрасный пульт ДУ **SYSCONTROL RM 52** (в комплекте)

### Технические характеристики

| Внутренний блок | | | SYSPLIT WALL SMART 30 V3 HP Q | SYSPLIT WALL SMART 36 V3 HP Q |
|---|---|---|---|---|
| Наружный блок | | | SYSPLIT WALL OUT 30 V3 HP Q | SYSPLIT WALL OUT 36 V3 HP Q |
| Хладагент | | | R410A | |
| Электропитание | | Вт/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность | | Btu/ч | 28 000 | 34 000 |
| | | кВт | 8,21 | 9,96 |
| Потребляемая мощность охлаждение/нагрев | | Вт | 2556 / 2354 | 3104 / 3080 |
| Рабочий ток охлаждение/нагрев | | | 11.9 / 11.0 | 14.4 / 14.3 |
| Теплопроизводительность | | Btu/ч | 29 000 | 37 000 |
| | | кВт | 8,50 | 10,84 |
| EER / COP | | Вт/Вт | 3,21 A / 3,61 A | 3,21 A / 3,51 B |
| Компрессор | Производитель / Тип | | GMCC Toshiba / Ротационный | |
| **ВНУТРЕННИЙ БЛОК** | | | | |
| Расход воздуха (выс/ср/низ) | | $м^3$/ч | 1450/1300/1050 | 1460/1370/980 |
| Уровень шума (выс/ср/низ) | | дБ (А) | 50/45/40 | 50/46/41 |
| Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В) | | мм | 1259x282x362 | 1260x283x362 |
| Масса (нетто/брутто) | | кг | 20.1/25.9 | 21.8/27.6 |
| Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В) | | мм | 1340x380x450 | 1340x380x450 |
| **НАРУЖНЫЙ БЛОК** | | | | |
| Уровень шума | | дБ (А) | 58.5 | 61 |
| Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В) | | мм | 946x410x810 | 946×410×810 |
| Масса (нетто/брутто) | | кг | 62.5/68.5 | 70/75 |
| Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В) | | мм | 1090x500x875 | 1090x500x875 |
| Количество хладагента | | кг | 2,20 | 2,65 |
| Диаметр соединений | Жидкостная линия | мм (дюйм) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) |
| | Газовая линия | мм (дюйм) | Ø15.9 (5/8) | Ø15.9 (5/8) |
| | Дренаж | мм | 16 | 16 |
| Сечение кабелей | Вводной | n×$мм^2$ | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
| | Межблочный | n×$мм^2$ | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
| Макс, длина магистрали/перепад высот | | м | 25 / 10 | 25 /10 |
| Температура внутри помещения | | ºС | Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30 | Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30 |
| Наружная температура | | ºС | Охлаждение +18...+54 / Обогрев -7...+24 | Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24 |