

НАСТЕННЫЕ СИСТЕМЫ SRK-ZSX С НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ СЕРИИ HYPER INVERTER

Характеристики		Модель внутреннего блока	SRK50ZSX-W, -WB, -WT	SRK60ZSX-W, -WB, -WT
		Модель наружного блока	SRC50ZSX-W2	SRC60ZSX-W1
Электропитание		ф/В/Гц	1/220-240/50	
Холодопроизводительность		Номин(Мин-Макс) кВт	5.0 (1.0 - 6.2)	6.1 (1.0 - 6.9)
Теплопроизводительность		Номин(Мин-Макс) кВт	6.0 (0.8 - 8.2)	6.8 (0.8 - 8.8)
Номин. потребляемая мощность		Охлаждение/Обогрев кВт	1.24 / 1.36	1.71 / 1.65
Коэффициент энергоэффективности		Охлаждение/Обогрев EER/COP	4.03 / 4.41	3.57 / 4.12
Коэффициент сезонной энергоэффективности		Охлаждение/Обогрев SEER/SCOP	8.30 / 4.70	7.80 / 4.70
Класс энергоэффективности		Охлаждение/Обогрев	A++/A++	A++/A++
Максимальный рабочий ток		A	15	15
Межблочный кабель		мм²	4x1,5	
Уровень звукового давления внутреннего блока	Охлаждение	дБ(А)	22/31/39/44	22/33/41/48
	Обогрев	дБ(А)	23/33/41/47	23/34/42/47
Уровень звукового давления наружного блока	Охлаждение/Обогрев	дБ(А)	51/49	52/53
	Охлаждение	м³/ч	324 - 858	324 - 978
Расход воздуха внутреннего блока	Обогрев	м³/ч	372 - 1038	372 - 1068
	Охлаждение/Обогрев	м³/ч	2340/1980	2490/2340
Внешние габариты	внутренний блок (ВхШхГ)	мм	305x920x220	
	наружный блок (ВхШхГ)	мм	640x800(+71)x290	
Масса	(внутренний/наружный)	кг	13.0/45.0	
Диаметр труб хладагента	Жидкость/Газ	мм (дюйм)	6.35 (1/4) / 12.7 (1/2)	
Макс. длина трубопровода (длина, не требующая дозаправки) / Макс. перепад высот		м	30 (15) / 20	
Тип хладагента/ количество		кг	R32/1.30	
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15~+46	
	Обогрев		-20~+24	
Фильтры очистки воздуха			Противопылевой, антиаллергенный, фотокаталитический	

		Комплект	SRK100VNXWPZSX	SRK125VNXWPZSX	SRK140VNXWTZSX	SRK100VSXWPZSX	SRK125VSXWPZSX	SRK140VSXWTZSX	
Характеристики		Модель внутреннего блока	SRK50ZSX-W x 2	SRK60ZSX-W x 2	SRK50ZSX-W x 3	SRK50ZSX-W x 2	SRK60ZSX-W x 2	SRK50ZSX-W x 3	
		Модель наружного блока	FDC100VNX-W	FDC125VNX-W	FDC140VNX-W	FDC100VSX-W	FDC125VSX-W	FDC140VSX-W	
Разветвитель			DIS-WA1G	DIS-WA1G	DIS-TA1G	DIS-WA1G	DIS-WA1G	DIS-TA1G	
Электропитание		ф/В/Гц	1/220-240/50			3/380-415/50			
Холодопроизводительность		Номин(Мин-Макс) кВт	10.0 (3.5 ~ 11.2)	12.5 (3.5 ~ 14.0)	14.0 (3.5 ~ 16.0)	10.0 (3.5 ~ 11.2)	12.5 (3.5 ~ 14.0)	14.0 (3.5 ~ 16.0)	
Теплопроизводительность		Номин(Мин-Макс) кВт	11.2 (2.7 ~ 12.5)	14.0 (2.7 ~ 17.0)	16.0 (2.7 ~ 18.0)	11.2 (2.7 ~ 16.0)	14.0 (2.7 ~ 18.0)	16.0 (2.7 ~ 20.0)	
Номин. потребляемая мощность		Охлаждение/ Обогрев кВт	2.47 / 2.60	3.43 / 3.42	4.03 / 4.04	2.47 / 2.60	3.43 / 3.42	4.03 / 4.04	
Коэффициент энергоэффективности		Охлаждение/ Обогрев EER/COP	4.05 / 4.31	3.64 / 4.09	3.48 / 3.96	4.05 / 4.31	3.64 / 4.09	3.48 / 3.96	
Максимальный рабочий ток		A	25	27	27	14	14	14	
Межблочный кабель		мм²	4x1,5						
Уровень звукового давления внутреннего блока		Охлаждение	дБ(А)	22/31/39/44	22/33/41/46	22/31/39/44	22/31/39/44	22/33/41/46	22/31/39/44
		Обогрев	дБ(А)	23/33/41/46	23/34/42/46	23/33/41/46	23/33/41/46	23/34/42/46	23/33/41/46
Уровень звукового давления наружного блока		Охлаждение/ Обогрев дБ(А)	53 / 51	53 / 54	54 / 54	53 / 51	53 / 54	54 / 54	
Расход воздуха внутреннего блока		Охлаждение	м³/ч	324 - 858	324 - 978	324 - 858	324 - 858	324 - 978	324 - 858
		Обогрев	м³/ч	372 - 1038	372 - 1068	372 - 1038	372 - 1038	372 - 1068	372 - 1038
Расход воздуха наружного блока		Охлаждение/ Обогрев м³/ч	6000 / 6000	6000 / 6000	6000 / 6000	6000 / 6000	6000 / 6000	6000 / 6000	
Внешние габариты	внутренний блок	(ВхШхГ) мм	305 x 920 x 220						
	наружный блок	(ВхШхГ) мм	1300 x 970 x 370						
Масса	внутренний	кг	13.0						
	наружный		97.0			99.0			
Диаметр труб хладагента		Жидкости/ Газ мм (дюйм)	9.52 (3/8) / 15.88 (5/8) - до разветвителя						
			9.52 (3/8) / 12.7 (1/2) - после разветвителя						
Макс. длина трубопровода (длина, не требующая дозаправки)		м	100 (30)						
Максимальный перепад высот (наружный блок выше/ниже)		м	50 / 15						
Тип хладагента/ количество		кг	R32/ 4.00						
Рабочий диапазон наружных температур		Охлаждение	°C	-15~+50					
		Обогрев <td colspan="5">-20~+20</td>		-20~+20					
Фильтры очистки воздуха			Противопылевой, антиаллергенный, фотокаталитический						

* При подключении нескольких настенных внутренних блоков к одному наружному необходимо использование опции SC-BIKN2-E с каждым внутренним блоком.

* Технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя темп. 27°C DB, 19°C WB, наружная темп. 35°C DB. Обогрев: внутренняя темп. 20°C DB, наружная темп. 7°C DB, 6°C WB.

* Уровень шума отражает показания, полученные в результате измерений, выполненных в беззвучной камере. В нормальных условиях эксплуатации, данный уровень может незначительно отличаться.