

FDE50VH

Пульты управления на выбор (опция)



RC-EX3A

RC-E5

RCH-E3

RCN-E-E3

ПРОВОДНЫЕ

БЕСПРОВОДНОЙ

Потолочные внутренние блоки FDE50VH устанавливаются, как правило, в помещениях средней площади (40 – 50 м²), где настенные блоки менее эффективны, но при этом отсутствуют подвесные потолки и применение кассетных и канальных блоков невозможно. Это могут быть помещения офисов, магазинов, шоурумов.

ФУНКЦИИ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ



(опция)

(опция)

(опция)

ФУНКЦИИ КОМФОРТА



ФУНКЦИИ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ



ДРУГИЕ



Более подробную информацию можно найти в разделе «Полупромышленные системы», серия FDE.

Характеристики			FDE50VH
Холодопроизводительность	Номин.	кВт	5.0
Теплопроизводительность	Номин.	кВт	5.8
Межблочный кабель		мм ²	4x1,5
Уровень звукового давления внутреннего блока	Охлаждение	дБ(А)	31/36/38/46
	Обогрев	дБ(А)	26/29/32/37
Расход воздуха внутреннего блока	Охлаждение	м ³ /ч	420 - 780
	Обогрев	м ³ /ч	420 - 780
Внешние габариты	(ВхШхГ)	мм	210 × 1070 × 690
Масса		кг	28.0
Диаметр труб хладагента	Жидкость/Газ	мм (дюйм)	6.35 (1/4) / 12.7 (1/2)

АКСЕССУАРЫ

RC-EX3A	Сенсорный проводной пульт
RC-E5	Стандартный проводной пульт
RCH-E3	Упрощенный проводной пульт
RCN-E-E3	Набор для организации ИК-управления (ИК-пульт + приемник ИК-сигнала)
MH-RC-WIFI-1	Wi-Fi адаптер для местного и удаленного управления
LB-E	Датчик движения
SC-ADNA-E	Адаптер для подключения бытовых и полупромышленных систем к сети Superlink II
PCZ006A043	Ответная часть разъема CNT (для организации внешнего управления и контроля)
MH-RC-MBS-1	Конвертер для подключения к сети Modbus
MH-RC-BAC-1	Конвертер для подключения к сети BACnet
MH-RC-KNX-1i	Конвертер для подключения к сети KNX
SC-THB-E3	Выносной термодатчик комнатной температуры (длина кабеля 8м)



Инструкция
по монтажу



Скачать
эту страницу