

FDUM50VH



Пульты управления на выбор (опция)



RC-EX3A

RC-E5

RCH-E3

RCN-KIT4-E2

ПРОВОДНЫЕ

БЕСПРОВОДНОЙ

Средненапорный каналный блок FDUM50VH может подключаться к мультисплит-системам серии SCM. Благодаря статическому давлению до 100 Па этот блок подходит для размещения в запотолочном пространстве технических помещений, коридоров, ванных комнат. Данное решение полностью избавляет от шума, создаваемого при работе блока.

ФУНКЦИИ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ



(опция)

(опция)

(опция)

ФУНКЦИИ КОМФОРТА



ДРУГИЕ



Более подробную информацию можно найти в разделе «Полупромышленные системы», серия FDUM.

Характеристики			FDUM50VH
Холодопроизводительность	Номин.	кВт	5.0
Теплопроизводительность	Номин.	кВт	5.8
Межблочный кабель		мм²	4x1,5
Уровень звукового давления внутреннего блока	Охлаждение	дБ(А)	26/29/32/37
	Обогрев	дБ(А)	26/29/32/37
Расход воздуха внутреннего блока	Охлаждение	м³/ч	480 - 780
	Обогрев	м³/ч	480 - 780
Статическое давление		Па	10 - 100
Внешние габариты	(ВхШхГ)	мм	280 x 750 x 635
Масса		кг	29.0
Диаметр труб хладагента	Жидкость/Газ	мм (дюйм)	6.35 (1/4) / 12.7 (1/2)
Высота подъема встроенной дренажной помпы		мм	600
Фильтры очистки воздуха (опция)			UM-FL1EF

АКСЕССУАРЫ

RC-EX3A	Сенсорный проводной пульт
RC-EXZ3A	Сенсорный проводной пульт с функцией зонального кондиционирования
RC-E5	Стандартный проводной пульт
RCH-E3	Упрощенный проводной пульт
RCN-KIT4-E2	Набор для организации ИК-управления (ИК-пульт + приемник ИК-сигнала)
MH-RC-WIFI-1	Wi-Fi адаптер для местного и удаленного управления
LB-KIT2	Датчик движения
SC-ADNA-E	Адаптер для подключения бытовых и полупромышленных систем к сети Superlink II
PCZ006A043	Ответная часть разъема CNT (для организации внешнего управления и контроля)
MH-RC-MBS-1	Конвертер для подключения к сети Modbus
MH-RC-BAC-1	Конвертер для подключения к сети BACnet
MH-RC-KNX-1i	Конвертер для подключения к сети KNX
UM-FL1EF	Воздушный фильтр
SC-TNB-E3	Выносной термодатчик комнатной температуры (длина кабеля 8м)



Инструкция
по монтажу



Скачать
эту страницу